

FICHA TÉCNICA

FLEXÓMETROS Y CINTAS MÉTRICAS

EGA Master posee una amplia gama de herramientas de medición, entre las que se encuentran los flexómetros y las cintas métricas. En los flexómetros la carcasa está fabricada en dos materiales ABS+Elastómero proporcionando resistencia al choque y a la abrasión. Entre sus características técnicas cabe destacar su doble acción de bloqueo y freno.

Su flexibilidad y el poco espacio que ocupan lo hacen más interesante que otros sistemas de medición.

Todas las cintas tienen tratamiento superficial antibrillos, numeración continua y con letras grandes para facilitar la lectura de la medición. Las uñas están reforzadas para una mayor durabilidad.

La gama presenta modelos provistos de uña magnética para facilitar especialmente medidas verticales.

Debido a esto, es un instrumento de gran utilidad, no sólo para los profesionales técnicos, cualquiera sea su especialidad.

La carcasa de las cintas métricas está fabricada en Bimaterial antichoque (Bimat) y están equipadas con sistemas de recogida de cinta antiatasco.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLEXÓMETROS

Material: ABS+Elastómero

Carcasa antichoque

Acción de bloqueo y freno

CINTAS MÉTRICAS

Material carcasa: ABS+Elastómero

Sistema de recogida rápida de cinta antiatasco

Compuesto de carcasa bimaterial ABS+Elastómero resistente al choque y a la abrasión.
Recubrimiento de nylon MASTER 15 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación.
Antiadherente y antireflectante.
Doble marcaje incluido uno en la parte posterior de la cinta para mediciones verticales. Graduación continua y de fácil visión para entornos lejanos o poco iluminados.

FLEXÓMETROS			
PLATINUM Q			
COD	L	UD	PESO (gr)
65706	3m x 16mm	mm	110
65707	5m x 19mm		180
65708	8m x 25mm		355
65721	3m/10' x 16mm	mm/pulgadas	110
65722	5m/16' x 19mm		180
65723	8m/26' x 25mm		355



BIMAT



MATT NYLON

15 veces más resistente a la abrasión y oxidación

Frontal



Dorso



El modelo Platinum Q Magnet posee, además de las características citadas anteriormente en los flexómetros, una potente uña magnética y uñas antichoque reforzadas en todos los modelos para los trabajos más exigentes.

PLATINUM Q MAGNET			
COD	L	UD	PESO (gr)
65709	5m x 25mm	mm	210
65710	8m x 25mm		355
65724	5m/16' x 25mm	mm/pulgadas	210
65725	8m/26' x 25mm		355



BMAT



MATT

NYLON

15 veces más resistente a la abrasión y oxidación



MAGNET C



Compuesto de carcasa bimaterial ABS+Elastómero resistente al choque y a la abrasión.
Recubrimiento de nylon MASTER 15 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación.

Antiadherente y antireflectante.

La cinta y todos los componentes metálicos son de acero inoxidable para trabajos ambientales de máxima humedad

INOX					
COD	L	 CLIP			PESO (gr)
65162	3mx16mm	●	●	mm	110
65163	5mx19mm				210
65355	3m/10'x 16mm	●	●	mm / "	110
65356	5m/16'x 19mm				210



BMAT

INOX



NYLON

15 veces más resistente a la abrasión y oxidación
Todos los componentes metálicos de Acero Inoxidable



Compuesto de carcasa bimaterial ABS+Elastómero resistente al choque y a la abrasión.
Recubrimiento de nylon MASTER 15 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación.
Antiadherente y antireflectante.

ROBUST					
COD	L	 CLIP			PESO (gr)
65164	3m x 19mm			mm	110
65165	5m x 25mm				225
65166	8m x 30mm				420
65357	3m/10' x 19mm			mm / “	110
65358	5m/16' x 25mm				225
65359	8m/26' x 30mm				420



BMAT



MATT

NYLON

15 veces más resistente a la abrasión y oxidación



Compuesto de carcasa bimaterial ABS+Elastómero resistente al choque y a la abrasión.
Recubrimiento de nylon MASTER 15 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación.

Antiadherente y antireflectante.

Compuesto de una potente uña magnética y uñas reforzadas antichoque en todos los modelos
para los trabajos más exigentes.

ROBUST MAGNET						
COD	L		 CLIP			PESO (gr)
65167	5m x 25mm	●	●	mm	●	225
65360	5m/16' x 25mm	●	●	mm / "	●	225



BMAT



MATT

NYLON

15 veces más resistente a la abrasión y oxidación



MAGNET C



Provisto de carcasa cromada y carcassas antichoque de duración ilimitada, recubierto 10 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación. Antiadherente y antireflectante.

CHROME					
COD	L	 CLIP			PESO (gr)
65168	3m x 16mm	●	●	●	120
65169	5m x 19mm				240
65170	8m x 25mm				330



CHROME



MATT

URAR

10 veces más resistente a la abrasión y oxidación



Provisto de carcasa croamda y carcasas antichoque de duración ilimitada, recubierto 10 VECES más resistente a la abrasión y a la oxidación. Antiadherente y antireflectante. Doble acción de bloqueo y freno para máxima comodidad de utilización y seguridad.

RALLYE					
COD	L	 CLIP			PESO (gr)
65171	2m x 13mm	●	●	mm	105
65172	3m x 16mm				120
65173	5m x 19mm				200
65174	8m x 25mm				330
65361	2m/6' x 13mm	●	●	mm / “	105
65362	3m/10' x 16mm				120
65363	5m/16' x 19mm				200
65364	8m/26' x 25mm				330



BMAT



MATT

URAR

10 veces más resistente a la abrasión y oxidación

2 STOPS



Fabricada en acero y provista de carcasa Bimaterial ABS + Elastómero resietnte al choque y a la abrasión.

CINTAS MÉTRICAS			
CINTA DE ACERO			
COD	L		PESO (gr)
65175	10m/13mm	mm	440
65176	20m/13mm		520
65177	30m/13mm		660



BMAT



NORMAL AMARILLO LACADO



Fabricada en material de fibra de vidrio y provista de carcasa Bimaterial ABS + Elastómero resistente al choque y a la abrasión.

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO			
COD	L		PESO (gr)
65178	10m / 13mm	mm	360
65179	20m / 13mm		400
65180	30m / 13mm		440
65181	50m / 13mm		760
65365	10m / 13mm	mm / “	360
65366	20m / 13mm		400
65367	30m / 13mm		440
65368	50m / 13mm		760



BMAT



FIBRA DE VIDRIO



SONDA			
COD	L		PESO (gr)
65182	10m / 13mm	mm	500
65183	20m / 13mm		600
65184	30m / 13mm		700

Cinta para mediciones en inmersión de tanques oleaginosos



ALUMINIO



CINTA NEGRA

CINTA DE ACERO			
COD	L		PESO (gr)
65185	10m / 13mm	mm	400
65186	20m / 13mm		500
65187	30m / 13mm		600
65188	50m / 13mm		700

Gama de cinta de tipo pistola ergonómica de fácil manejo



ALUMINIO



NORMAL AMARILLO LACADO

