


FICHA TÉCNICA

EGA Master ofrece una extensísima colección de herramientas de seguridad aisladas 1000V: alicates, destornilladores, llaves ajustables, cortacables de carraca, pinzas, cuchillos, tenazas, llaves fijas y de estrella, llaves de vaso (con sus correspondientes accesorios y juegos), arcos de sierra, etc.




TEST DE IMPACTO

 **1.000V**
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



TEST DIELÉCTRICO A 10.000V



TEST DE ADHERENCIA DE
MANGOS



TEST DE PENETRACIÓN



TEST DE NO PROPAGACIÓN
DE LLAMA

Las herramientas aisladas de EGA Master cumplen con la normativa IEC 900 resp. DIN EN 60900, siendo sometidas todas ellas al test dieléctrico a 10.000 V (es decir, a una intensidad 10 veces mayor de la certificada). Las herramientas son objeto también de los tests de adherencia, penetración dieléctrica, impacto y propagación de llama, de acuerdo a la rigurosa norma europea.

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN

Instaladores eléctricos	Redes de alta tensión	Industria química
Centrales Eléctricas	Redes de baja tensión	Bomberos
Estaciones y subestaciones eléctricas	Telecomunicaciones	Instalación y reparación de alumbrado

PRECAUCIONES

- 1 No emplear nunca la herramienta en aplicaciones bajo tensión si la protección presenta poros, fisuras, elementos incrustados o se ve la capa inferior de color blanco.
- 2 Se recomienda emplear suelos aislantes y calzado de seguridad en trabajos bajo tensión.
- 3 Evite el contacto con agua mientras realice trabajos bajo tensión.
- 4 No tocar directamente ninguna pieza susceptible de estar bajo tensión. Emplear un comprobador de tensión o tester.

CUCHILLOS 1000V

Los cuchillos 1000V de EGA MASTER ofrecen la mayor seguridad para el usuario en trabajos de electricidad.

Los mangos fabricados mediante inyección bimaterial, garantizan máxima ergonomía y adherencia. La hoja de acero inoxidable asegura un uso preciso incrementando la vida útil de la herramienta.

Estos cuchillos vienen provistos de una funda protectora para garantizar siempre la seguridad durante el transporte y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL CUCHILLA	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL MANGOS	TPR + PP



1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD			gr. 
73035	50mm	197	110



1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD			gr. 
73036	30mm	180	102