

● ARNÊS + CINTURÃO



Características

- Amarração dorsal com olhal D em inox
- Cinta regulável na zona das pernas e ombros, 4 pontos de regulação
- Adaptável a cinturão
- Normas EN361 e EN358

Designação	Referência
Arnês 1 amarração dorsal e torácica	HT-22
Arnês 1 amarração dorsal	HT-31
Arnês 1 amarração dorsal e 2 torácicas	HT-42
Arnês para montagem de linhas eléctricas	HT-
Cinturão com 2 D de amarração lateral - M	Electra
Cinturão com 2 D de amarração lateral - L	CE01-M

● LINGAS



Características

- Linga de posicionamento EN358
- Linga Drisse de restrição EN354
- Linga com absorção EN355
- Linga regulável de corda
- Corda de nylon 11mm/12mm de diâmetro

Designação	Referência
Linga drisse de restrição	LD11-2-10-10
Linga posicionamento	LD 11-10-10
Linga posicionamento com manga	LCM 04-4-M40
Linga redutora posicionamento	LCR 12-2-10-10
Linga simples de corda com absorção	LCA 12-2-10-10
Linga dupla de corda com absorção	LCAD 12-2-10-10
Linga corda restrição simples	LC 12-2-10-10
Linga corda restrição dupla	LCF 12-2-10-10-10

● BOTAS E SAPATOS



Características

- Biqueira de aço
- Biqueira e palmilha de aço
- Anti-estáticas
- Cores: preto e castanho
- Tamanhos: 37 a 46

Referência
BOTA S1P
SAPATO S1P